

NB1 Accessoires



Accessoires

1. Afstand signalering accessoires

XF9 Hulpcontact t.b.v NB1, NBH8 en de NB1L

Indicatie van de stand van het component, dient te worden gemonteerd aan de linkerkant van het component

XF9J Alarmcontact t.b.v NB1, NBH8 en de NB1L


Geeft alleen bij het trippen van het component een stand indicatie door.

2. Technische gegevens

	Standaard		IEC/EN 60947-5	
			Un (V)	In (A)
Electrische eigenschappen	Nominale waarden		AC 415 50/60Hz	3
			AC 240 50/60Hz	6
			DC 130	1
			DC 48	2
			DC 24	6
	Configuratie		1NO + 1NC	
	Isolatie spanning Ui	V	500	
	Vervuilinggraad		2	
Mechanische eigenschappen	Elektrische levensduur		5000	
	Mechanische levensduur		5000	
	Beschermingsgraad		IP 20	
	Omgevingstemperatuur (dagelijksgemiddelde ≤35°C)	°C	-5 ~ +40	
	Opslag temperatuur	°C	-25 ~ +70	
Installatie	Aansluittypen		Kabel	
	Klem grote boven/onder voor kabel	mm ² AWG	2,5 18-13	
	Aandraaimoment	N*m In-lbs.	0,8 7	

3. Bestelinformatie


XF9 Hulpcontact



230

XF9

XF9J Alarmcontact



230

XF9J

4. Afmetingen (mm)

